



## Gmund Colors Heavy

---

### INFORMATIONS SUR L' IMPRESSION

- Impression**
- Offset (480 g/m<sup>2</sup> uniquement, avec machines d'impression sur carton)
  - Typographie
  - Sérigraphie
  - Gaufrage
  - Marquage à chaud
  - Gravure sur papier
  - Découpe

- Conseils d'impression**
- Trame jusqu'à 80 l/cm
- Offset**
- Adapter la photogravure à la couleur du papier
  - Essais d'impression sur du papier provenant de la même production
  - Retrait des sous-couleurs en cas d'application de couleurs intenses

Faible absorption de l'encre, de ce fait:

- Utilisation d'encres séchant par oxydation
- Utilisation d'un poudrage, empilement faible
- Séchage minutieux d'au moins 24 heures

- Particularités**
- Sans acide, pH neutre
  - La surface du papier peut légèrement varier d'une production à l'autre.
  - Pour tous types d'impression, finition ou transformation merci de suivre les recommandations des fabricants de machines-outils, d'encres, de colles, de films pour marquage à chaud partiel ou en à plat, etc. Gmund se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de ses papiers.
  - Gmund Colors Heavy impressionne par sa matérialité et sa stabilité pures, nous recommandons un design graphique réduit.
  - Si vous ne voulez pas renoncer aux fotos et à l'impression offset quadrichrome, nous recommandons d'imprimer le matériel Gmund Colors simple et de le faire contrecoller ensuite par une entreprise de transformation.

- Pour plus d'informations**
- [www.gmund.com](http://www.gmund.com)