



Gmund Bauhaus Dessau

— INFORMATIONS SUR L'IMPRESSION

- | | |
|---|--|
| Impression | <ul style="list-style-type: none"> - Offset - Impression numérique (toner sec) - Typographie - Sérigraphie - Gaufrage - Marquage à chaud - Gravure sur papier - Découpe - Taille-douce |
| Conseils d'impression Offset | <ul style="list-style-type: none"> - Trame jusqu'à 80 l/cm - Adapter la photogravure à la couleur du papier - Essais d'impression sur du papier provenant de la même production - Retrait des sous-couleurs en cas d'application de couleurs intenses |
| | <p>Faible absorption de l'encre, de ce fait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilisation d'encres séchant par oxydation - Utilisation d'un poudrage, empilement faible - Séchage minutieux d'au moins 24 heures |
| Conseils d'impression laser et jet d'encre | <ul style="list-style-type: none"> - Gmund Bauhaus Dessau en 120 g/m² est utilisable en impression laser et jet d'encre pour des applications bureautiques - Le conseil d'utilisation en impression laser et jet d'encre s'applique à des feuilles non préalablement imprimées et dans le format livré par Gmund. - Les différentes étapes de production/transformation (impression offset, coupe des feuilles, gaufrage, etc.) ne doivent pas avoir de répercussions néfastes sur le papier et son aptitude à passer en impression laser et jet d'encre. - Lorsque des documents préalablement imprimés en offset sont destinés à passer ensuite dans une imprimante laser, il est impératif de s'assurer d'une part que les encres utilisées en impression offset sont également compatibles avec les encres laser et d'autre part que le procédé utilisé n'apporte que peu d'humidité supplémentaire. Lors d'une impression laser sur des documents préalablement imprimés en offset il est recommandé d'utiliser une trame offset avec un recouvrement de 40 % maximum. |
| Systèmes d'impression à toner sec | <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les indications sont données à titre de recommandation et ne représentent aucune garantie. Il faut observer les exigences des producteurs des machines d'impression et leurs spécifications relatives à l'utilisation et l'aptitude des matériaux à imprimer. |
| Particularités | <ul style="list-style-type: none"> - Sans acide, pH neutre - La surface du papier peut légèrement varier d'une production à l'autre. - Les papiers naturels ont un dessus et un dessous. Il est recommandé de prendre le dessus du papier comme recto de la feuille à imprimer. - Pour tous types d'impression, finition ou transformation merci de suivre les recommandations des fabricants de machines-outils, d'encres, de colles, de films pour marquage à chaud partiel ou en à plat, etc. Gmund se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de ses papiers. |

GMUND



Pour plus
d'informations

- www.gmund.com