



Gmund Action

–

DRUCKINFORMATIONEN

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Druck | <ul style="list-style-type: none">- Offsetdruck- Buchdruck- Siebdruck- Blindprägung- Heißfolienprägung- Papiergravur- Stanzung |
| Empfehlungen
Offsetdruck | <ul style="list-style-type: none">- Rasterweiten bis zu 80 l/cm- Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe- Andruck auf dem Auflagenpapier- Unterfarbenreduktion bei hohem Farbauftrag- Ablagerungen von Farb- und Metallicpigmenten auf dem Gummituch sind unvermeidbar und erfordern regelmäßiges Waschen der Gummitücher <p>Keine Absorption der Druckfarbe, daher:</p> <ul style="list-style-type: none">- Druck mit rein oxidativ trocknenden Farben- Druckbestäubung, niedrige Druckstapel- Sorgfältige Trocknung, mind. 48 Stunden |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none">- Für Laser- und Inkjetdrucker nicht geeignet- Säurefrei, pH-neutral- Die Papieroberfläche kann je Anfertigung leicht variieren- Naturpapiere haben eine Ober- und Unterseite. Es wird empfohlen, die Papieroberseite als Vorderseite für das Druckobjekt zu verwenden.- Metallische Heißfolie auf veredelten Papieren kann zu Oxidation führen. Farbloser, partieller Drucklack unter der Heißfolienprägung kann diesen Effekt verhindern. Bei flächigen Motiven wird diese Vorgehensweise empfohlen.- Die besonderen Farbpigmente bei Neonfarben haben eine reduzierte Lichtechtheit, vor allem direktes Sonnenlicht wird diese verletzen und die Papierfarbe verändern.- Extreme Pigmentdichte bei Vibrant Arsenic und Electric Blood, bei physikalischer Belastung (Reibung) wird es zum Ablösen von Farbpigmenten kommen.- Bei Druck und Verarbeitung sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen. |
| Weitere
Informationen | <ul style="list-style-type: none">- www.gmund.com |